



L'Ajuntament, en sessió plenària celebrada el dia 4 de maig de 1995 va aprovar definitivament, d'acord amb el que disposa l'article 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, l'Ordenança Municipal de Sorolls i Vibracions, redactat pels Serveis Tècnics Municipals.

Tot el qual es posa en públic coneixement significat-se que el text íntegre d'aquesta ordenança, que es publica als efectes previstos en els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, és del següent tenor literal:

Ordenança Municipal per a la regulació dels sorolls i les vibracions

Títol I

Objecte, àmbit d'aplicació i definicions

Secció 1ª.- Objecte i àmbit d'aplicació.

Article 1r.-

L'objecte d'aquesta ordenança és vetllar per la qualitat sonora del medi urbà, i de l'entorn natural de l'Estany i regular els nivells sonors i les vibracions imputables a l'exercici de la indústria i les activitats, en general, així com els originats a la via pública, i garantir la necessària qualitat d'aïllament acústic de les edificacions.

Article 2n.-

L'àmbit legal: Estaran subjectes a la present ordenança tots aquells actes, activitats, establiments, serveis, edificis, aparells, i instal·lacions, fixes o mòbils que, en el seu exercici, funcionament o utilització siguin subjectes actius o passius d'alguna dels efectes sonors que regula, qualsevol que en sigui el titular, promotor o responsable, tant si és persona física com jurídica, particular o pública i en lloc públic o privat, obert o tancat en què estigui situat.

Secció 2ª.- Definicions, notacions i unitats.

Article 3r.-

1.- Als efectes d'aquesta ordenança, s'utilitzaran les definicions acústiques, notacions i unitats que figuren a les directrius de la C.E.E. Mentre tant no s'hagi produït l'adaptació a les esmentades directrius, hom es regirà per les que figuren a la Norma Bàsica de l'Edificació: "Condicions acústiques als edificis", aprovada pel Reial Decret 1909/1982 (MOPU) de 24 de juliol i publicada en el BOE núm. 214, de 7 de setembre de 1981, i les successives ampliacions o modificacions que puguin establir-se.

2.- Per a la correcta utilització dels termes acústics no inclosos a les esmentades directrius o Norma, es recorrerà el significat que apareix en les normes UNE i, si no, a les normes ISO.

S'exceptuen les definicions específiques que es detallen a continuació:

2.1.- So. És l'oscil·lació de pressió o la variació de qualsevol paràmetre físic en un medi amb forces internes, que origina compressions o refraccions del mateix. La descripció del so pot incloure qualsevol de les seves característiques, tals com intensitat, durada i freqüència.

2.2.- Soroll. És qualsevol so que molesti o incomodi els éssers humans o que produeixi o tingui l'efecte de produir un resultat psicològic o fisiològic advers sobre les persones.



2.3.- Pressió sonora. És la diferència instantània entre la pressió originada per l'energia sonora i la pressió atmosfèrica mitjana en un punt determinat de l'espai.

2.4.- Sonòmetre. Instrument proveït dels elements necessaris pel mesurament del nivell de pressió sonora.

2.5.- Nivell sonor. És el nivell de pressió sonora, L_p , mesurat mitjançant un sonòmetre amb filtre de ponderació A. El nivell així obtingut s'expressa en dB (A) (decibels, escala de ponderació A). Els nivells sonors calculats en els projecte i les lectures o registres realitzats mitjançant equips de mesurament s'expressaran en dB (A).

Degut a què, habitualment, l'efecte mesurat és la variació de pressió, L_p adopta l'expressió:

$$L_p = 20 \log P/p \text{ ref.}$$

Essent P la pressió sonora associada al so i p ref. La pressió sonora de referència, que s'agafa igual a vint micro pascal (20 micro N/m²) pel fet d'ésser aquest valor el llindar mínim d'audició, en terme mitjà, de l'oïda humana, a la freqüència de 1000 Hz.

2.6.- Nivell sonor exterior. És el nivell sonor, en dB (A), procedent d'una activitat (font emissora), mesurat a l'exterior de l'edifici receptor.

S'utilitzarà el nivell sonor exterior com a indicador del grau de molèstia pel soroll en un edifici quan es presumeixi que el soroll es transmet des de local emissor per via aèria de façana, finestra o balcons.

2.7.- Nivell sonor interior. És el nivell sonor, en dB (A), procedent d'una activitat (font emissora), mesurat en l'interior de l'edifici receptor.

S'utilitzarà el nivell sonor interior com a indicador del grau de molèstia per soroll en un edifici quan es presumeixi que el soroll es transmet des del local emissor per l'estructura.

2.8.- Intensitat de vibració: És el paràmetre que s'utilitzarà com a indicatiu del grau de vibració existent en els edificis i es defineix com el valor eficaç de l'acceleració vertical, en m/s² i en terços d'octava entre 1 i 80 Hz. Se simbolitza per la lletra A.

2.9.- Nivell de vibració. Se simbolitza per LA i s'expressa en dB. Es defineix per l'expressió:

$$L_A = 20 \log A/A_0$$

Essent A la intensitat de vibració i A₀ la intensitat de vibració de referència, en m/s², a les diferents freqüències, en terços d'octava entre 1 i 80 Hz, segons la taula següent:

Freqüència, f, en Hz	A ₀ , en m/s ²
1 < f < 4	2.10 .f.
4 < f < 8	10
8 < f < 80	0,125.10 .f.

L'acceleròmetre es fixarà en zones fermes de sòls, sostres o forjats, en el centre de les habitacions de l'immoble receptor de les vibracions.

Títol II

Regulació dels sorolls i vibracions produïts per les indústries i activitats, en general.

Aïllament acústic en les edificacions.

Secció 1^a.- Criteris de regulació



Article 4t.-

Aquesta ordenança considera com a criteris bàsics per a la regulació dels sorolls i vibracions derivats de l'exercici de la indústria i activitats, en general, la zonificació, l'horari, els nivells màxims admissibles, l'aïllament acústic per a determinades activitats i la prevenció contra la transmissió de vibracions.

Article 5è.- Zonificació.

A efectes d'aquesta ordenança, es consideren quatre zones, representatives de les diferents situacions que es poden trobar en el municipi:

1.- Zona d'ús preferent d'habitatge. A efectes dels nivells màxims admissibles, es considera zona d'ús preferent d'habitatges aquella illa en què domina l'edificació destinada l'habitatge i es permeten algunes activitats, situades habitualment en les plantes baixes o/i soterranis. Se simbolitza amb la lletra A.

2.- Zona mixta. A efectes dels nivells màxims admissibles, es considera zona mixta aquella illa on coexisteixen indústries i habitatges, independentment de la qualificació urbanística que tingui. Se simbolitza amb la lletra B.

3.- Zona industrial en illa tancada. A efectes dels nivells màxims admissibles, es considera zona industrial en illa tancada aquella illa qualificada d'industrial en el Pla General i ocupada totalment per indústries, podent-hi haver habitatges a les proximitats. Se simbolitza amb la lletra C.

4.- Polígon industrial. Es considera polígon industrial la zona delimitada per un conjunt d'illes que admeten qualsevol activitat, preferentment industrial, i que no estan destinades a l'habitatge.

Article 6è.- Horari.

A efectes de l'aplicació dels nivells màxims admissibles, es defineixen dos tipus d'horari:

1.- Horari diürn: De les 8 del matí fins a les 22h. Del mateix dia.

2.- Horari nocturn: De les 22h. Del vespre fins a les 8h. Del dia següent.

Article 7è.- Nivells màxims admissibles.

1.- Nivells sonors.- Els nivells sonors d'emissió màxims admissibles, expressats en dB(A), s'ajustaran als valors assenyalats en la taula següent:

Interior

<u>Zona horari</u>	<u>Dormitori</u>	<u>Resta d'habitacions</u>	<u>Exterior</u>
A	Dia	30	35
	Nit	25	30
B	Dia	30	35
	Nit	25	30
C	Dia	35	40
	Nit	30	35

2.- Els nivells sonors d'emissió assenyalats a la taula anterior admeten una tolerància de +2 dB(A) en les zones B i C.

3.- Els nivells sonors exteriors en els habitatges situats a l'entorn dels polígons industrials admeten un increment de fins a 10 dB(A) en relació als valors aplicables



a la zona C. Els nivells sonors en l'interior de tals habitatges seran els mateixos que per a la zona C.

4.- Nivells de vibracions. Els nivells de vibracions màxims admissibles, en el local receptor, expressats en dB, s'ajustaran als valors que es diuen a continuació:

<u>Zona</u>	<u>Horari</u>	<u>LA màxim dB</u>
A i B	Dia	60
	Nit	55
C	Dia	65
	Nit	60

Article 8è.- Aïllament acústic.

1.- Tant per la naturalesa de determinades activitats, com per les característiques dels recintes que les acullen, els aïllaments dels locals són habitualment insuficients. Conseqüentment, s'exigirà aïllament acústic mínim a les activitats ubicades en promiscuïtat amb l'habitatge i que treballin totalment o parcialment dins l'horari nocturn.

2.- L'aïllament acústic de què s'ha fet esment haurà de ser mesurat "in situ".

3.- Als efectes anteriors, es consideren tres grups d'activitats, diferenciats pel seu nivell sonor màxim d'emissió, en funció del qual s'estableix l'aïllament acústic mínim:

<u>Grup</u>	<u>Nivell sonor màxim d'emissió, Lp, en dB (A)</u>	<u>Aïllament acústic mínim mesurat in situ dB (A)</u>
1	< 80	Lp - 25
2	80	55
	85	60
	90	65
3	>90	Lp - 25

4.- També s'exigirà aïllament acústic mínim –que haurà d'ésser mesurat "in situ"- a determinades activitats, considerades com a sorolloses, sempre i quan presentin contigüitat amb l'habitatge, encara que només funcionin durant l'horari diürn. L'aïllament acústic mínim exigible es fixarà en funció del nivell sonor màxim d'emissió i del nivell d'emissió màxim admissible assenyalat en l'article 7.

5.- Les sol.licituds de llicència d'obertura, ampliació o modificació important de les activitats a què fan referència els punts 1 i 4 d'aquest article aniran acompanyades, de la justificació per Tècnic competent, visat pel Col.legi Oficial que correspongui, que posi de manifest el valor de l'aïllament acústic mesurat "in situ".

Article 9è.- Previsió contra les vibracions.

Per tal d'evitar la transmissió de vibracions i sorolls a través de l'estructura, particularment en edificis d'ús mixt d'habitatges i altres activitats, així com en locals contigus als habitatges, es tindran en compte les següents mesures preventives, a implantar ja en la fase de muntatge:



1.- Totes les màquines instal·lades al constat o sota habitatges aniran dotades d'elements esmorteïdors de vibracions, de deflexió estàtica o freqüència pròpia adequades.

2.- Les màquines s'instal·laran a una distància mínima de 0,70 m. De les parets mitgeres i en cap cas no podran tenir suport en parets, ni en pilar, ni en sostre, llevat –en aquest últim cas- de petites unitats d'aire condicionat sense compressor, les quals hauran de sonar compliment a la vigent ordenança d'instal·lació d'aparells d'aire condicionat.

3.- Les connexions de ventiladors centrífugs, compressors, bombes i en general d'equips de transport de fluids als conductes de distribució i canonades s'executaran sempre mitjançant acoblaments elàstics.

Els elements de suport de conductes i canonades de distribució de fluids es muntaran, particularment en els primers trams, amb elements elàstics, per tal d'evitar la transmissió de vibracions a través de l'estructura de l'edifici.

En travessar parets, els conductes i canonades ho faran sense encast i amb muntatge elàstic de provada eficàcia.

Secció 2ª.- Locals d'esbarjo.

Article 10è.-

Quan el focus emissor de soroll sigui un aparell de música, es podrà exigir – si s'escau- com a complement dels requisits quant als aïllaments acústics mínims assenyalats anteriorment, la instal·lació d'un limitador de volum automàtic i calibrable. L'aparell serà fàcilment precintable i degudament homologar, quan això sigui possible.

Article 11è.-

No es podran instal·lar discoteques, ni altres activitats –compreses o no dins l'ús recreatiu- que suposin l'existència d'actuacions en directe, en locals que formin part d'edificis d'habitatges o que presentin contigüitat amb habitatge. En qualsevol cas, l'aïllament acústic mínim per a aquest tipus d'activitats serà el necessari per a què es compleixin els nivells màxims admissibles de sorolls i vibracions establerts a l'article 7è i, si cal, l'Alcaldia podrà ordenar la instal·lació d'un limitador de volum, que es precintarà prèvia la calibració a un nivell sonor d'emissió, prefixat en funció de l'aïllament acústic brut i el límit sonor normatiu que correspongui.

Article 12è.-

Independentment del grau d'aïllament acústic assolit a l'interior de qualsevol local destinat a reunions, espectacles o audicions musicals (discoteques o similars) no podrà ultrapassar-se el nivell sonor màxim de 95 dB (A) en cap punt al qual tinguin accés els clients o usuaris, llevat que en els accessos es col·loqui, de manera ben visible, la indicació següent: "Els nivells sonors en l'interior d'aquest local poden produir lesions a l'oïda".

Secció 3ª. Tècniques de mesurament.

Article 13è.- Equips de mesura.

1.- Els sonòmetres a utilitzar podran ser de classe I o classe II de la Norma CEI-651, però, en qualsevol cas, han de poder permetre de fer lectures fiables dins a un mínim de 25 dB(A).

2.- Els sonòmetres es calibren com a mínim un cop a la setmana.



Article 14è.- Llocs de mesura.

1.- Mesurament de l'interior dels habitatges. El mesurament es farà al mig de l'habitació i sempre a una distància no inferior a 1 m. De les parets i a una alçada d'1,2 a 1,5 metres.

1.1.- El mesurament s'efectuarà amb les finestres i els balcons tancats.

1.2.- El mesurament a les nits només es farà en dormitoris i menjador, tot descartant els mesuraments en passadissos, cuina i servei.

2.- Mesurament a l'exterior.

2.1.- El micròfon de l'equip de mesura es col·locarà a una distància aproximada de 0,5 metres a l'exterior de la façana, finestres, balcons, murs exteriors de patis d'illa o de patis de llums de l'edifici receptor.

2.2.- Les mesures a l'exterior caldrà fer-les sempre amb pantalla antivent.

Article 15è.- Horari de mesura.

Es farà constar sempre en els informes i estudis la franja horària en què s'han dut a terme els mesuraments.

Article 16è.- Velocitat d'integració.

Els mesuraments es faran amb el sonòmetre en la posició "Fast".

Article 17è.- Mesura de l'aïllament acústic "in situ".

1.- A causa de les transmissions secundàries, la possible presència de ponts acústics i altres deficiències constructives, com ara juntures o dispositius no elàstics, petits forats, etc. L'aïllament acústic a soroll aeri trobat en el laboratori "R", pot diferir notablement de l'aïllament acústic "in situ".

2.- L'aïllament acústic mesurat "in situ" podrà ser el brut o el normalitzat.

L'aïllament acústic brut és la diferència entre el nivell de pressió sonora en el local emissor i el nivell de pressió sonora en el local receptor, en cada banda d'octava, en els locals emissor i receptor, l'absorció acústica existent en el local receptor.

$$D = L1 - L2$$

$$Dn = L1 - L2 + \log T/T_0$$

On:

D= aïllament acústic brut, dB.

Dn= aïllament acústic normalitzat, dB.

L1= nivell de pressió sonora, en cada banda d'octava, entre 63 Hz i 4000 Hz. En el local emissor, dB.

L2= nivell de pressió sonora, en cada banda d'octava, entre 63 Hz i 4000 Hz, en el local receptor, dB.

T= temps de reverberació, en cada banda d'octava, en el local receptor, s.

T₀= temps de reverberació de referència en el local receptor, igual a 0,5 segons per a totes les bandes d'octava.

3.- Podrà utilitzar-se l'aïllament acústic normalitzat quan el local receptor no estigui moblat. En la resta de casos es considerarà suficient utilitzar l'aïllament acústic brut.

4.- L'aïllament acústic mesurat "in situ" s'expressarà en dB (A) respecte a soroll rosa, als efectes previstos a l'article 8è. En l'informe tècnic es detallarà el valor de l'aïllament mesurat en cada banda d'octava.



Article 18è.- Croquis de situació.

En previsió de futures intervencions, caldrà fer un croquis de les situacions del sonòmetres durant les lectures, tant en el local receptor com en l'emissor, si s'escau.

Secció 4ª.- Projecte acústic.

Article 19è.-

S'exigirà un projecte acústic en totes les instal.lacions d'activitats situades a sota o al costat dels habitatges i que treballin totalment o parcialment dins l'horari nocturn.

Article 20è.-

També s'exigirà projecte acústic en la instal.lació de determinades activitats, considerades com a sorolloses, encara que només funcionin durant l'horari diürn, sempre i quan presentin contigüitat amb l'habitatge.

Article 21è.-

El projecte acústic es presentarà conjuntament amb la sol.licitud de llicència d'obertura, ampliació o modificació important de l'activitat.

Article 22è.-

Contingut del projecte acústic.

S'exigiran com a mínim les següents dades:

-Definició del tipus d'activitat.

-Horari previst de funcionament.

-Nivell sonor en el local emissor, en dB (A).

-Aïllament acústic necessari, per tal de complir els nivells normatius assenyalats a l'article 7è.

-Especificació dels gruixos dels materials i pes per m2.

-Croquis en planta i secció de la posició relativa dels habitatges respecte a l'activitat i situació de les plantes soterrani, si n'hi ha.

-Plànols a l'escala 1:50 dels elements que configuren l'aïllament acústic, amb detalls a l'escala 1:10 dels materials, gruixos, juntures i acoblaments elàstics, dobles parets i dobles sostres.

-Mesures correctores per a corregir els sorolls d'impacte, tals com els produïts, entre d'altres, en alguns tipus de gimnàs, tallers mecànics, serralleries i carnisseries, i arrossegament de cadires, tancament bruscat de portes i rentar de vaixela en bars i restaurants.

-Mesures correctores per a corregir els sorolls i vibracions en les instal.lacions de ventilació, climatització i refrigeració, unitats condensadores, torres de refrigeració, compressors, telers, màquines, eines, etc. detallant característiques dels silenciadors i dades del tipus d'esmorteïdor proposat, com ara la deflexió en mm. o la freqüència pròpia en Hz.

Secció 5ª. Aïllament acústic en les edificacions.

Article 23è.-

Els projectes que acompanyen totes les sol.licituds de llicència d'Obra Major hauran de justificar el compliment de la Norma Bàsica de l'Edificació: "Condicions acústiques als edificis".



Article 24è.-

1.- Als efectes de l'article anterior, en la Memòria del Projecte Bàsic de l'edifici s'al·ludirà al compliment de l'esmentada Norma i en la Memòria del Projecte d'execució s'haurà d'omplir la Fitxa Justificativa del seu compliment.

2.- La Direcció Facultativa es responsabilitzarà de què l'obra es realitzi d'acord amb les especificacions del Projecte d'execució.

Article 25è.-

Les noves edificacions destinades a l'habitatge no es podran construir en contigüitat a una indústria o activitat legalment emplaçada i qualificada de molesta per soroll o vibracions. El nou edifici mantindrà una separació mínima respecte a la indústria o activitat, que serà de 3 a 5 cm. entre fonaments, prèvia col·locació de plaques de poliestirè o material similar, i de 3 a 15 cm. entre parets, prèvia col·locació de plafons de fibra de vidre d'un gruix mínim de 3 cm.

Article 26è.-

Recíprocament, quan una indústria o activitat qualificada de molesta per soroll o vibracions hagi d'ampliar la seva superfície, a l'empara de les Normes Urbanístiques, ho farà sense introduir cap contigüitat amb habitatge. Respecte a les separacions mínimes, s'aplicaran els criteris exposats en l'article anterior.

Títol III

Regulació dels sorolls i vibracions produïts a la via pública.

Secció 1ª. Sortides de locals d'esbarjo.

Article 27è.-

A més de complir el condicionant establert en la concessió de la llicència d'obertura, aquests tipus de locals (bars, restaurants, pubs, bars musicals, discoteques, sales de ball, cinemes, teatres i similars) hauran de respectar l'horari de tancament establert pel Departament de Governació de la Generalitat.

Article 28è.-

1.- Així mateix, els titulars dels establiments seran responsables de vetllar, amb els mitjans que calguin, perquè els usuaris no produeixin molèsties al veïnat a l'entrar i sortir dels locals. En el cas que les seves recomanacions no siguin ateses, hauran d'avisar immediatament a la Policia Municipal, als efectes adients.

2.- Als efectes del paràgraf anterior, tots els establiments amb aforament superior a 100 persones hauran de disposar, com a mínim, d'una persona encarregada de la vigilància a l'exterior de l'establiment. Aquesta obligació podrà ser imposada, així mateix, en tots aquells casos en què s'hagi comprovat l'existència de molèsties al veïnat.

Article 29è.-

La responsabilitat administrativa que es pugui derivar de l'incompliment de l'expressat en el paràgraf anterior recaurà sobre el titular de la llicència municipal.

Secció 2ª. Festes i actes a la via pública.

Article 30è.-



1.- Les manifestacions populars a la via pública o en espais oberts, de caràcter comunal o veïnal, derivades de la tradició (revetlles, festes, etc.), les concentracions de clubs o Associacions, els actes culturals o recreatius excepcionals, i tots els actes de naturalesa similar hauran de disposar – particularment pel que fa als horaris- d'autorització expressa de l'Alcaldia, que podrà posar condicions, en atenció a la possible incidència per sorolls a la via pública, independentment de les qüestions d'ordre públic.

Condicions acústiques a la via pública.

La producció de sorolls, per sobre els límits establerts, a la via pública o en els de pública convivència (parc, places, espectacles públics...) haurà d'ésser mantingudes dins els límits que exigeix la convivència ciutadana, així com en el cas de l'Estany el que s'indica en el seu Reglament d'Usos.

Els preceptes d'aquesta secció, regulada per la taula 1, es refereixen als sorolls produïts per:

- a) To excessivament alt per la veu humana i l'activitat de les persones.
- b) Sons, cants i crits d'animals de forma insistiva i constant, situats en un mateix lloc.
- c) Aparells o instruments de música o so.

2.- Abans de la celebració de les manifestacions, els mítings de caire polític o sindical, hauran de ser comunicats a l'Alcaldia, que en atenció a la possible incidència per sorolls, podrà recomanar l'adopció de mesures a fi de reduir les molèsties que es puguin ocasionar.

Article 31è.-

La sol.licitud d'autorització o comunicació, en la qual s'hi farà constar l'hora d'inici i d'acabament de la festa o acte, haurà de formular-se amb la mateixa antelació que la legislació vigent assenyala per a sol.licitar l'autorització governativa o autonòmica, segons correspongui.

Secció 3ª.- Aparells o instruments musicals o acústics.

Article 32è.-

Els equips de producció sonora instal.lats en les fires, circs i activitats similars, no podran ultrapassar el nivell sonor de 80 dB(A), mesurat a 2 m de la font emissora. En cap cas no s'ultrapassarà el nivell de soroll exterior establert a l'article 7è d'aquesta Ordenança.

Article 33è.-

Es prohibeix a la via pública i a les zones de pública convivència, accionar aparells de ràdio i televisió, toca-discs, instruments musicals, emetre missatges publicitaris i activitats anàlogues, quan puguin molestar altres persones, en funció del nivell sonor exterior establert a l'article 7è d'aquesta Ordenança. No obstant això, en circumstàncies especials l'autoritat municipal podrà autoritzar aquests actes, essent l'autorització discrecional de l'Alcaldia, que podrà denegar-la en el cas que s'aprecii la inconveniència de pertorbar el veïnat o els usuaris de l'entorn.

Article 34è.-

Es prohibeix fer sonar qualsevol sistema d'avís, alarma i senyalització d'emergència, llevat de causa justificada.

Malgrat l'anterior, s'autoritzen proves i assaigs d'aparells d'alarma i emergència, que podran ésser de dos tipus:



1.- Excepcionals: Quan s'hagin de realitzar en ocasió de la seva instal·lació. Podran efectuar-se entre les 9 hores i les 20 hores.

2.- Rutinàries: Quan es tracti de comprovacions periòdiques dels sistemes d'alarma. Només podran realitzar-se un cop al mes, dins l'horari anterior, i tindran una durada màxima de tres minuts. La Policia Municipal haurà de conèixer prèviament el pla de les comprovacions, amb expressió del dia i l'hora en què es faran.

Article 35è.-

En el cas de disparament accidental d'un sistema d'alarma en absència del propietari, la Policia Municipal podrà procedir, d'ofici o a instància de part, a la seva desconexió, sempre i quan no es lesionin els drets fonamentals de les persones, a l'objecte d'evitar molèsties al veïnat.

Secció 4ª. Treballs a la via pública.

Article 36è.-

La maquinària utilitzada en la construcció, manteniment, instal·lacions i enderrocament d'edificis s'ajustarà a les següents prescripcions:

1.- L'horari de treball serà el comprès entre les 7 hores i les 20 hores, llevat del cas d'obres considerades de caràcter urgent per raons de necessitat o perill o aquelles que, pels seus inconvenients, no puguin fer-se de dia. En qualsevol cas, el treball nocturn haurà d'ésser autoritzat expressament per l'autoritat municipal, que determinarà els límits sonors que s'hauran de complir.

2.- Els motors de combustió s'equiparan amb un silenciador adequat, en funcionament permanent i en estat correcte de manteniment.

3.- Els compressors instal·lats a l'exterior de les obres funcionaran amb el capó tancat quan estiguin a menys de 50 metres d'edificis ocupats.

4.- Els martells pneumàtics disposaran d'un silenciador a l'admissió i expulsió de l'aire.

L'activitat de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de caixes, material de construcció i objectes similars no sobrepassarà els límits establerts, sempre que es perjudiqui els veïns. S'exceptuen la recollida d'escombraries i el repartiment de queviures. En la resta d'horari s'hauran de minimitzar les molèsties i reduir-les a les estrictes necessàries.

Secció 5ª. Vehicles de motor.

Article 37è.-

Els vehicles de motor que circulin per la via pública aniran equipats d'un silenciador adequat, permanentment en funcionament i en estat correcte de manteniment, per tal d'evitar un excés de soroll o sorolls estranys, en relació amb aquells que porten el silenciador d'origen o de tipus homologat per la CEE. Cap silenciador no estarà muntat amb dispositius de "bypass" o d'altres que el puguin deixar fora de servei.

Article 38è.-

1.- Independentment dels límits sonors establerts a l'article 41è, ningú no pot fer funcionar un vehicle de motor de manera que origini sorolls excessius, estranys o estridents, tals com els derivats d'acceleracions brusques o d'altres motius.

2.- Queda especialment prohibida la utilització de bocina o senyals acústics, fora dels casos d'emergència i dels contemplats en el Codi de Circulació.



Article 39è.-

- 1.- Els vehicles de recollida de deixalles i de neteja disposaran dels dispositius adequats per a reduir al mínim els sorolls propis de l'activitat.
- 2.- En la recollida de deixalles s'evitaran les manipulacions brusques i innecessàriament sorolloses.

Article 40è.-

Els autobusos destinats al servei municipal de transport públic seran de baix nivell d'emissió sonora, quins límits s'especificaran d'acord amb les disponibilitats de la tecnologia existent.

Article 41è.-

- 1.- El soroll dels vehicles es mesurarà a 50 cm del tub d'escapament, d'acord amb la Norma ISO 5130-1982 o la que, si s'escau, la substitueixi.
- 2.- L'aparell per mesurar els sorolls produïts pels vehicles de motor serà un sonòmetre de la classe II o superior, previst de pantalla antivent.
- 3.- El control de soroll a la via pública exigirà que la mesura es faci a un règim del motor, a potència màxima, estabilitat en un dels dos valors següents:
R/2, si $R > 5000$ rpm
3R/4, si $R < 5000$ rpm
on R és el règim del motor (rpm) a potència màxima.
- 4.- Els límits admissibles són els que s'estableixen en l'ordenança municipal de circulació en el títol vuitè articles 69, 70, 71, 72 i 73.
- 5.- Els mesuraments es duren a terme d'acord amb els esquemes següents:

Article 42è.-

Condicions acústiques a l'interior de l'edifici.

La producció de sorolls per sobre dels límits establerts, a l'interior dels edificis, ha d'ésser mantinguda dins els límits que exigeix la convivència ciutadana.

Els preceptes d'aquesta secció, regulada per la taula 1, es refereixen a sorolls produïts per:

- a) To excessivament alt de la veu humana de l'activitat directa de les persones.
- b) Cantar o parlar en to elevat, posar aparells de so a volum elevat.
- c) Realitzar reparacions de materials o màquines de caràcter domèstic, canviar els mobles de lloc o altres activitats molestes.
- d) Deixar al balcó, terrasses o galeries, animals que amb els seus crits, sons, destorbin el descans dels veïns. No implica que no s'hagi d'observar l'Ordenança i tinença d'animals.

Article 43è.-

Condicions d'establiments públics que sobrepassin els nivells sonors.

- a) Tots els nous locals que estiguin en la llista de l'annex de la Llei 10/90 de 15 de juny, caldrà que tinguin dues portes d'obertura cap a l'exterior i que estiguin separades com a mínim per 2 metres amb la finalitat que no sobrepassin els nivells sonors quan s'obren les portes. Els locals antics que també sobrepassin els nivells sonors, seran obligats a actualitzar-se en un període improrrogable de tres anys a partir de l'entrada en vigor de la present ordenança.

Secció 6ª.- Espais naturals

Article 44è.-

L'article 9è del Reglament d'Activitats de l'Estany assenyala que:



“Per qualsevol activitat potencialment productora de sorolls, es fixa un límit màxim de decibels a la font emissora que permeti assolir uns nivells de soroll ambiental en l’entorn natural que garanteixin l’adient protecció de l’entorn i el compliment de les normes de qualitat ambiental. Es fixen els valors límits d’emissió en tot l’àmbit d’aplicació d’aquest reglament de màxim 55 dBa de dia i 45 màxims de nit”.

Títol IV Règim sancionador

Secció 1ª.- Criteris generals

Article 45è.- Efectes de l’incompliment de la normativa.

- 1.- L’incompliment d’allò disposat en aquesta ordenança comportarà la sanció de la infracció comesa.
- 2.- Les sancions seran qualificades com: molt greus, greus i lleus.
- 3.- La reincidència en la infracció es considerarà causa agravant i comportarà l’aplicació de la sanció en el grau màxim.

Article 46è.- Responsabilitat per infraccions.

Seràn responsables de les infraccions:

- 1.- Els titulars de les llicències municipals, siguin persones físiques o jurídiques.
- 2.- Els explotadors de l’activitat, igualment persones físiques o jurídiques. En el cas que no coincideixin amb el titular de la llicència, la responsabilitat s’entendrà solidària.
- 3.- El tècnic que lliuri certificació de les condicions d’edificació, d’obres i/o instal.lacions inexactes, incompleta o falsa.

La responsabilitat administrativa per les infraccions a què fa referència aquesta ordenança serà independent de la responsabilitat civil, penal o d’un altre ordre, que pugui derivar-se’n.

Es comunicaran al Col.legi Professional corresponent les sancions que s’imposin als tècnics responsables.

Secció 2ª. Infraccions i sancions al Títol II (Indústries i activitats en general)

Article 47è.- Infraccions molt greus.

- 1.- Exercici de l’activitat sense llicència municipal.
- 2.- Exercici d’una activitat diferent a l’autoritzada.
- 3.- Falsejament dels certificats tècnics.
- 4.- Manipulació de volum descrit en els articles 10è i 11è.

Article 48è.- Infraccions greus.

- 1.- Nivell sonor superior al que correspongui per la zonificació i horari, d’acord amb allò disposat a l’article 7è.
- 2.- Insuficiència d’aïllament acústic.
- 3.- Carència o insuficiència d’elements esmorteïdors de vibracions.
- 4.- Ampliació sense llicència de la superfície de l’activitat, dels elements industrials o de les instal.lacions tècniques susceptibles de produir molèsties per sorolls o vibracions.

Article 49è.- Infraccions lleus.



- 1.- Nivell sonor a l'interior dels locals d'esbarjo superior a 95 dB(A), llevat que en els accessos s'hagués col.locat la indicació "Els nivells sonors en l'interior d'aquest local poden produir lesions a l'oïda".
- 2.- Qualsevol altra infracció d'aquesta ordenança no tipificada en els articles anteriors.

Article 50è.- Altres infraccions.

Constituirà també infracció, qualificada segons el resultat que comporti i el grau en què es produïeixi:

- 1.- La negativa o resistència a la tasca d'inspecció i vigilància de l'administració.
- 2.- La negativa o resistència a subministrar dades o a facilitar la informació sol.licitada per les autoritats competents o pels seus agents en el compliment de les seves funcions, així com el subministrament d'informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error, explícitament o implícita.

Article 51è.- Sancions.

1.- Les infraccions a què fa referència aquesta Secció seran sancionades mitjançant l'aplicació de les mesures següents, d'acord amb la graduació que s'estableix a l'article 49è.

- 1.- Clausura del local.
- 2.- Retirada temporal o definitiva de la llicència.
- 3.- Suspensió temporal de l'activitat.
- 4.- Precintatge de part de les instal.lacions.
- 5.- Multa fins a 1.000.000.- de pessetes.

2.- L'autorització municipal procedirà a incoar els expedients sancionadors i imposarà les sancions que corresponguin i elevarà la proposta a l'autoritat governativa corresponent.

3.- La multa serà compatible amb l'aportació d'altres mesures quan l'activitat funcioni sense llicència o en condicions diferents a les del projecte en base al qual es concedí la llicència.

4.- No tindrà caràcter de sanció la clausura o el tancament dels locals o instal.lacions que no tinguin llicència, o la suspensió del seu funcionament fins que es rectifiquin els defectes o es compleixin els requisits legals exigits.

5.- Per exercir novament l'activitat en un local que hagi estat clausurat o precintat, en la totalitat o en part de les seves instal.lacions, serà indispensable trobar-se en possessió de la llicència que empari l'activitat i instal.lacions en la seva totalitat i estat real, així com també que el local s'adapti al projecte en base al qual s'atorga l'esmentada llicència, havent de justificar la seva adequació mitjançant el corresponent certificat tècnic. En cas contrari, no es podrà tornar a exercir l'activitat, encara que hagués transcorregut el termini imposat en la mesura implicada.

Article 52è.-

1.- Graduació de les sancions.

- 1.1. Les infraccions molt greus se sancionaran amb qualsevol de les mesures previstes en els apartats 1), 2), 3) i 4) del paràgraf 1 de l'article anterior, a més de la imposició de multa compresa entre 25.000.- i 1.000.000.- de pessetes.
- 1.2. Les infraccions greus se sancionaran amb qualsevol de les mesures previstes en els apartats 3) i 4) del paràgraf 1 de l'article anterior, a més de la imposició de multa compresa entre 15.000.- i 500.000.- pessetes.



1.3. Les infraccions lleus se sancionaran amb multa fins a 100.000.- pessetes.

2.- Es considerarà atenuant la circumstància que l'infractor reperi les deficiències comprovades sense necessitat de requeriment exprés.

Article 53è.- Publicitat de les sancions.

Quan es tracti d'infraccions greus o molt greus, l'autoritat que resolgui l'expedient podrà acordar la publicitat de les sancions imposades com a conseqüència d'allò establert en aquesta Ordenança, a través dels mitjans de comunicació social que estimi convenients.

Secció 3ª. Infraccions i sancions de Títol III.
(Sorolls i vibracions a la via pública)

Article 54è.-

D'ofici o a requeriment de qualsevol ciutadà, la Policia Municipal comprovarà si els actes o activitats que es desenvolupin a la via pública produeixen sorolls que suposin l'incompliment del que disposa aquesta Ordenança, realitzant les verificacions i medicions que consideri oportunes.

Article 55è.-

Un cop comprovat l'incompliment de l'establert a la Secció 1ª, sortides de locals d'esbarjo, la Policia Municipal proposarà a l'Alcaldia la imposició d'una multa de fins a 25.000.- ptes. La reincidència en la infracció serà sancionada amb una altra multa de fins al doble de la inicial i advertència de tancament del local. En cas de reiterat incompliment, es procedirà a la retirada de la llicència municipal d'obertura per un termini no inferior a 15 dies i a la subsegüent clausura del local.

Article 56è.-

La no observància del contingut dels articles de la Secció 2ª, festes i actes a la via pública, en particular pel que fa a la celebració d'actes o festes sense autorització municipal, o bé sense complir les condicions establertes en l'esmentada autorització, facultarà la Policia Municipal per a paralitzar immediatament l'acte o festa i imposar una sanció de fins a 25.000 ptes.

Article 57è.-

Un cop comprovada la infracció de les prescripcions establertes en les seccions 3ª, Títol III, aparells o instruments musicals o acústics, i 4ª, Títol III, treballs a la via pública, la Policia Municipal proposarà a l'Alcaldia la imposició d'una multa de fins a 25.000.- ptes, podent ésser aquesta sanció de fins al doble de la multa inicial quan es comprovi que l'infractor és reincident.

Article 58è.-

En el supòsit que la Policia Municipal estimi que el soroll produït per un vehicle de motor supera el límit fixat a l'article 41è d'aquesta Ordenança, procedirà a la detenció del vehicle i en el seu cas a la comprovació del nivell sonor.

1.- Si ultrapassa el límit admissible, el Policia Municipal formularà una denúncia condicional, en la qual es consignarà l'obligació de presentar el vehicle de motor a reconeixement i comprovació de la presumpta deficiència, dins el termini màxim de quinze dies. L'efectivitat de la denúncia quedarà supeditada al resultat del reconeixement.



2.- Si el vehicle no fos presentat dins el termini esmentat o bé ho fóra sense justificar la revisió favorable, es procedirà a l'efectivitat de la denúncia formulada, mitjançant una sanció de l'Alcaldia que consistirà en la imposició d'una multa de fins a 25.000 ptes. Simultàniament, es farà un nou requeriment, a fi de corregir les deficiències. En cas de no complir amb aquest requeriment, s'imposarà una multa de fins el doble de la inicial, sense perjudici de la proposta d'immobilització del vehicle, d'acord amb l'article 292 del Codi de Circulació.

Disposicions transitòries

Primera.- Les indústries i activitats en general, legalment emplaçades i en funcionament amb anterioritat a la data de vigència d'aquesta Ordenança o que es trobin en tramitació en aquella data, adequaran llurs instal·lacions i maquinària, a l'objecte de no ultrapassar els nivells màxims de sorolls i vibracions establerts a l'article 7è.

Segona.- A fi d'assolir la plena adaptació als nivells normatius, es podrà disposar d'un termini per a efectuar les obres i modificacions pertinents, o per a implantar les mesures correctores que calguin, a criteri dels Serveis Tècnics de la Gerència Municipal d'Urbanisme.

Tercera.- El termini a què fa referència el paràgraf anterior, no serà inferior a tres mesos, ni superior a dos anys, a criteri dels Serveis Tècnics de la Gerència Municipal d'Urbanisme, en funció de la naturalesa de l'activitat, l'impacte sobre l'entorn i la incidència que, eventualment, pugui tenir l'execució de les obres o la implantació de mesures correctores sobre el procés productiu.

Quarta.- En casos excepcionals i degudament justificats, podrà concedir-se un segon i improrrogable termini, que no excedirà de la meitat del concedit inicialment, previ informe favorable dels Serveis Tècnics de la Gerència Municipal d'Urbanisme.

Cinquena.- Els vehicles de recollida de deixalles i de neteja disposaran d'un termini màxim de dos anys per tal d'adaptar-se a les prescripcions establertes a l'article 39.1.

Disposicions finals

Primera.- Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Segona.- Queden derogades les Ordenances, Bans, Acords i Resolucions, en el que s'oposin al que estableix aquesta Ordenança.

Tercera.- Es faculta expressament l'Alcaldia per dictar les Instruccions necessàries per a la correcta aplicació i efectivitat d'aquesta Ordenança.

Banyoles, 16 de maig de 1995

L'Alcalde-President. Signat: Joan Solana i Figueras.